

Indonesisch Hardhout Multiplex



IHP is opgebouwd uit zorgvuldig geselecteerde hardhout fineren. Deze zijn WBP (water boiled proof) of MR (moisture resistant) verlijmd en zodoende geschikt voor buiten- of binnengebruik. Door de gesloten dekfineren, welke goed geschuurd zijn, is het uitermate geschikt om te schilderen. Veel voorkomende toepassingen zijn binnenbetimmeringen, gordijnkasten, dagstukken, etc.

Deze plaat is ook verkrijgbaar met aan 2-zijden een gladde donkerbruine fenol film t.b.v. betonbekistingen. Voor de carrosseriebouw voorziet men deze plaat aan 1-zijde van een antislipprofiel en aan de achterzijde van een gladde film. Er zijn certificaten beschikbaar die de legale herkomst van de grondstoffen garanderen, zoals VLO (Verified Legal Origin) en FSC.




Fepcopy BB/CC WBP



Fepcopy BB/CC MR



Fepcoplex A/A



Fepcoveb A/A

kwaliteit	afmeting	verlijming	dikten (mm)																	
			3	3,6	4	5	5,5	6	8	9	10	12	15	18	21	22	24	25	27	30
Fepcopy BB/CC	244 x 122	MR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcopy BB/CC	244 x 122	WBP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcopy BB/CC	250 x 122	MR	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcopy BB/CC	250 x 122	WBP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcopy BB/CC	7 x 4	MR													•					
Fepcopy BB/CC	7 x 4	WBP													•					
Fepcopy BB/CC	10 x 5	WBP		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fepcoplex A/A	250 x 125	WBP			•			•	•	•		•	•	•	•		•		•	•
Fepcoveb A/A	250 x 125	WBP							•		•	•	•	•			•		•	•
Fepcoplex A/A	300 x 150	WBP							•		•	•	•	•			•		•	•
Fepcoveb A/A	300 x 150	WBP							•		•	•	•	•			•		•	•



Indonesisch Hardhout Multiplex

opbouw	Hardhout fineren
verlijming	MR conform EN-314-2, klasse 1 WBP conform EN-314-2, klasse 3
vocht	EN-322, ca. 8% - 12%
densiteit	ca. 650 kg/m ³
toleranties	EN-315 Haaksheid, 1mm/m ¹ Breedte en lengte, ± 3.5mm Nominale dikte, minimum = t - (0.4 + 0.03t) en maximum = t + (0.8+0.03t)

dikten	aantal lagen	platen per pak
3mm	3	205
3.6mm	3	170
4mm	3	150
5mm	3	120
5.5mm	3	110
6mm	5	100
8mm	5	75
9mm	5	65
10mm	5	60
12mm	5	50
15mm	7	40
18mm	7/9/11/13	35
21mm	11	28
22mm	11	28
24mm	13	25
25mm	13	25
27mm	13/15	22
30mm	15/17	20



fepco