



Fibromax[®]

Hoogwaardige MDF-plaat voor industriële verwerking en interieurtoepassingen in droge omgevingen

Fibromax is een MDF-plaat met hoge dichtheid. Fibromax heeft een uitstekende schuurkwaliteit en beschikt over een goed verdicht oppervlak. De platen kunnen worden ingezet in serviceklasse 1 (beperkt in temperatuur en luchtvochtigheid) en in de biologische risicoklasse 1 van norm EN 335-3.

Toepassingen

- Interieurinrichting
- Meubelproductie

Kenmerken



MDF (EN 622-5)



Fibromax[®]

Toepassingen

Fibromax leent zich perfect voor interieurafwerking, meubels, standenbouw en winkelinrichting. Ook voor verwerking in plinten en profielen, of als niet-structurele wand is Fibromax een uitstekende keuze.

U kan het kwalitatieve oppervlak van Fibromax afwerken met melamine, fineer, lak, verf of laminaat. Bovendien beschikken de MDF-platen over een sterk verdichte kern, ideaal voor alle freestoeppassingen.

Technische specificaties

Kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden														
Dikte EN 324-1	mm	3	4	6	8	9	10	12	15	16	18	19	22	25	28	30
Technische kenmerken + Norm		5/95 percentielwaarden														
Buigsterkte EN 310	N/mm ²	23	23	23	23	23	22	22	20	20	20	20	18	18	18	18
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm ²	-	-	2700	2700	2700	2500	2500	2500	2200	2200	2200	2100	2100	2100	2100
Treksterkte EN 319	N/mm ²	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	0,60	0,60	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Uitzetting in dikte 24 h EN 317	%	35	35	30	17	17	15	15	12	12	12	12	10	10	10	10

Fibromax voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN 622-1 en valt onder formaldehydeklasse E1.

Beschikbare afmetingen en diktes

Fibromax is beschikbaar op stock in verschillende diktes en afmetingen. Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com. Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer.

Fibromax is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.

