



# Fibrofit<sup>®</sup> MR

Kwaliteitsvolle, vochtwerende MDF-plaat voor industriële verwerking en interieurtoepassingen in vochtige omgevingen

Fibrofit MR is een uiterst betrouwbare MDF-plaat met een hoge dichtheid. Het goed verdichte oppervlak van de platen heeft een hoge schuurkwaliteit. Fibrofit MR is inzetbaar in serviceklasse 2 (vochtige omgeving) en in de biologische risicoklassen 1 en 2 van norm EN 335-3. De platen worden groen ingekleurd en kunnen ingezet worden in omgevingen met een hoge en schommelende luchtvochtigheid.

## Toepassingen

- Interieurinrichting
- Meubelproductie

## Kenmerken



L.MDF.H (EN 622-5)



Vochtwerend



# Fibrofit<sup>®</sup> MR

## Toepassingen

Zowel voor standaard schrijnwerk als in ruimtes met een hogere luchtvochtigheidsgraad – zoals badkamers en keukens – is de Fibrofit MR-plaat de keuze bij uitstek. Dankzij het hoogkwalitatieve oppervlak van Fibrofit MR kunt u de platen afwerken met melamine, folie, papier, lak of verf.

## Technische specificaties

Kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden			
Dikte EN 324-1	mm	12	15	18	22
Technische kenmerken + Norm	5/95 percentielwaarden				
Buigsterkte EN 310	N/mm <sup>2</sup>	20	18	18	16
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm <sup>2</sup>	1700	1600	1600	1500
Treksterkte EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,45	0,45	0,45	0,45
Uitzetting in dikte 24 h EN 317	%	16	13	13	12
Treksterkte na cyclus EN 321 optie 1	N/mm <sup>2</sup>	0,25	0,20	0,20	0,15
Zwelling/24u na cyclus EN 321 optie 1	N/mm <sup>2</sup>	16	15	15	15

Fibrofit MR voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm E 622-1 en valt onder formaldehydeklasse E1.

## Beschikbare afmetingen en diktes

Fibrofit MR is beschikbaar op stock in verschillende diktes en afmetingen. Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com). Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar [info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com).

## Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer. Fibrofit MR is op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC-labels.

