



Liso

Basisplaat voor algemene toepassingen in droge omgevingen

Liso-spaanplaten zijn een standaardoplossing voor algemene toepassingen in droge omgevingen. De plaat is geschikt voor gebruik in serviceklasse 1 (beperkt in temperatuur en luchtvochtigheid), en is enkel bruikbaar in de biologische risicoklasse 1 van norm EN 335-3.

Toepassingen

- Interieur
- Verpakking
- Betonbekisting

Eigenschappen



Productklasse P1



TopFinish of  geschuurd



Liso

Toepassingen

Liso-spaanplaten met een geschuurd oppervlak kunnen veredeld worden met melamine, finishfolie, lak, fineer en laminaat. De platen zijn geschikt voor niet-structurele toepassingen, waaronder verpakkingen en interieurinrichting.

Met een TopFinish-oppervlak kan de Liso ook als verloren bekisting gebruikt worden.

Technische specificaties

Algemene kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden							
Dikte EN 324-1	mm	8	10	12	16	17	18	19	22
Vochtgehalte EN 322	%	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10	6-10
Technische kenmerken + Norm		5/95 percentielwaarden							
Buigsterkte EN 310	N/mm ²	10,5	10,5	10,5	10	10	10	10	10
Treksterkte EN 319	N/mm ²	0,28	0,28	0,28	0,24	0,24	0,24	0,24	0,20

Liso voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN 312 en valt onder formaldehydeklasse E1.

Afwerking

Liso is zowel met een geschuurd oppervlak als met een TopFinish-oppervlak beschikbaar.

Het met hitte veredelde TopFinish-oppervlak (TF) zorgt voor een extra hard, gesloten oppervlak met grotere impactweerstand en is eenvoudig te reinigen. Dit maakt platen met een TopFinish-oppervlak uitermate geschikt voor bouwtoepassingen zoals betonbekisting.

Een fijn, geschuurd oppervlak (SA) is aangewezen indien de Liso-plaat verder veredeld dient te worden met melamine, finishfolie, lak, fineer of laminaat, zoals vaak het geval is bij interieurtoepassingen.

Beschikbare afmetingen en diktes

Liso is beschikbaar op stock in verschillende afwerkingen, diktes en afmetingen. Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op www.unilinpanels.com.

Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar info.panels@unilin.com.

Certificaten

UNILIN, division panels engageert zich actief voor een duurzaam bosbeheer. Daarom is Liso op aanvraag verkrijgbaar met PEFC- en FSC®-labels.

