



# Acryspan Gloss

Hoogwaardig transparant gecoate, vochtwerende spaanplaat voor betonbekisting

Vochtwerende en niet-structurele P3 spaanplaat aan beide zijden afgewerkt met een hoogwaardige transparante coating. Acryspan Gloss is geschikt voor gebruik in vochtige omgevingen, serviceklasse 2, voornamelijk als betonbekisting. Dankzij de hoogwaardige, transparante coating wordt indringing van ontkistingsolie en beschadiging van de toplaag na ontkisting tot een minimum beperkt. Acryspan Gloss wordt gemaakt van 100% herwonnen hout: 90% postconsumerhout, aangevuld met 10% preconsumerhout.

## Toepassingen

- Bouwsector
- Vochtige omstandigheden, serviceklasse 2

## Kenmerken



Hoogwaardige transparante coating



Herbruikbaar



Spaanplaat P3 (niet-structureel)



Vochtwerend



100% herwonnen hout



# Acryspan Gloss

## Toepassingen

Acryspan Gloss is geschikt voor kortetermijnbetonbekisting. Dankzij een hoogwaardige, transparante coating wordt indringing van ontkistingsolie en beschadiging van de toplaag na ontkisting tot een minimum beperkt.

Breng een geschikte ontkistingsolie aan voor een volmaakt egaal betonoppervlak. Hergebruik is mogelijk mits een correcte behandeling van het oppervlak, bescherming tegen rechtstreeks contact met water, het afsluiten van naden of doorboringen en reiniging na gebruik.

## Technische specificaties

Algemene kenmerken + Norm	Eenheid	Gemiddelde waarden
Dikte EN 324-1	mm	17
Vochtgehalte EN 322	%	6-10
Technische kenmerken + Norm	5/95 percentielwaarden	
Buigsterkte EN 310	N/mm <sup>2</sup>	14
Treksterkte EN 319	N/mm <sup>2</sup>	0,45
Elasticiteitsmodulus EN 310	N/mm <sup>2</sup>	1950
Zwelling/24 uur EN 317	%	14
Treksterkte na cyclus EN 321 option 1	N/mm <sup>2</sup>	0,13
Zwelling na cyclus EN 321 option 1	%	13

Acryspan Gloss voldoet aan de algemene vereisten zoals beschreven in tabel 1 van norm EN 312 en valt onder formaldehydeklasse E1.

## 100% herwonnen hout

Acryspan Gloss is gemaakt uit 100% herwonnen hout. Voor de productie gebruiken we meer dan 90% postconsumerhout. Dit hout heeft al een productleven gehad. Het kan afkomstig zijn uit de bouw- en sloopsector, maar ook van bedrijven of huishoudens.

De overige 10% bestaat uit preconsumerhout. Dit is hout en houtafval dat nog geen productleven heeft gehad. Het ontstaat als bijproduct van activiteiten zoals duurzaam bosbeheer, wegbermonderhoud, houtzagerijen en de houtverwerkende industrie. Dit hout zou in principe verloren gaan.

Houtstof dat vrijkomt tijdens onze productie wordt gebruikt als hernieuwbare brandstof voor de drogers. Daarnaast beschikken we over twee energiecentrales om het niet-recupereerbaar hout om te zetten in groene warmte en elektriciteit.

## Beschikbare afmetingen / diktes

Acryspan Gloss is beschikbaar op stock. Raadpleeg het volledige voorraadprogramma van UNILIN Panels op [www.unilinpanels.com](http://www.unilinpanels.com).

Voor onze technische mogelijkheden inzake andere diktes en afmetingen alsook minimum afnames, gelieve contact op te nemen met ons verkoopsteam of te mailen naar [info.panels@unilin.com](mailto:info.panels@unilin.com).